

防爆电机蠕动泵

产品型号：EXP600-II-1

流量范围：414-12000mL/min



产品简介

变频器调速，变频器显示运行频率。流量稳定，转矩大，噪音小，适用多种泵头及软管。可连续长时间运行，维护简单。

产品特点

1. 防爆电机驱动，适用于存在电隐患场合。
2. 变频器调速，变频器显示运行频率。
3. 流量稳定，转矩大，噪音小，适用多种泵头及软管。
4. 可串联泵头使用，出口通道合并后，流量增大，脉冲减小，输送流体平稳。
5. 大流量设计，适合在60-600rpm内运行。

适用泵头 & 参考流量



YZ35泵头 (PPS)



YZ35泵头 (铝合金)

驱动器&转速	适用泵头	适用软管	流量(毫升/分钟)
EXP600-II-1 60-600rpm	YZ35	26#、73#、82#	414-12000

技术参数

流量范围	414-12000毫升/分钟
转速范围	60-600rpm
速度调节	变频器调速
显示方式	变频器显示运行频率
速度调节分辨率	0.01Hz
外控功能	无源开关信号控制启停、电机运行状态输出、4-20mA调速
通信功能	RS485 RTU
工作电压	三相AC380V 或三相AC220 (二选一)
额定功率	0.37kW
工作环境	温度0-40°C, 相对湿度<80%RH, 无凝露
防护等级	IP55
防爆等级	ExdIIBT4

尺寸图 (Unit:mm)

