

防爆电机蠕动泵

产品型号：EXP600-1/DZ25-6L

流量范围：540-6000mL/min



产品简介

配有无级变速器，转速可手动调节。流量稳定，转矩大，噪音小，适用多种泵头及软管。可连续长时间运行，维护简单。

产品特点

1. 防爆电机驱动，适用于存在电隐患场合。
2. 无级调速，正反转可逆。
3. 流量稳定，转矩大，噪音小，适用多种泵头及软管。
4. 可串联2个泵头使用，出口通道合并后，流量增大，脉冲减小，输送流体平稳。
5. 大流量设计，适合在180-600rpm内运行。

适用泵头 & 参考流量



DZ25-6L泵头



DZ25-6L泵头(铝泵头)

驱动器&转速	适用泵头	适用软管	流量(毫升/分钟)
EXP600 180-600rpm	DZ25-6L	15#、24#、35#、36#	540-6000

技术参数

流量范围	540-6000毫升/分钟
速度范围	180-600转/分钟
调速方式	手动无级调速
工作电压	三相AC380V或三相AC220(二选一)
环境温度	0-40°C
驱动器尺寸	424×230×330 mm(L×W×H)
驱动器重量	30kg
相对湿度	<80%
防护等级	IP55
电机防爆等级	ExdIIBT4

 尺寸图 (Unit:mm)

